

化学発光実験＋遮光対策に最適

防水対策、排水・排気機能を完備



排気ユニット
(オプション)



ダクトで接続
(オプション)

排気ユニット(オプション)を使用すると排熱、悪臭の排気ができます。
※排気ダクトが室内に設置されている場合は接続が可能です。(ダクト $\phi 100\text{mm}$)
※法定指定の有毒・劇物、及び酸性の強い化学薬品には対応していません。

特長

- ◇防水、遮光対策
- ◇内部の水洗いが可能、排水口あり(汚れが発生する化学実験、動物実験などに最適)
- ◇貫通孔(電気配線用 $\phi 50\text{mm}$)を標準付属

用途

- ◇化学発光実験、バイオ系の微弱発光計測

オプション



ダクト

サイズ: $\phi 100$ 5m まで延長可能
標準材質: アルミニウム



排気ユニット

サイズ: W250 × D300 × H300
排気能力: 1.4m³/分
騒音: 約 30dB*
※静かな事務所の環境音程度

型番一覧

型番	外寸(mm)			内寸(mm)			開口幅(mm)	
	W	D	H	W	D	H	W	H
BOX-SUS-DF1	558	581	410.4	500	388	368	384.5	324.5
BOX-SUS-DF2	758	661	410.4	700	468	368	584.5	324.5

※貫通孔 $\phi 50$ (右側面に1個)、ドアノブ、換気扇の奥行き含む

※内寸はボルト等の突起物を除いた寸法です

※このカタログはダイジェスト版です。仕様など予告なく変更される場合があります。

2015年2月24日 改訂版

お問い合わせ 資料請求先

代理店

株式会社サイエンテックス 営業部

〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田1丁目4-10-4

TEL 053-428-8888 / FAX 053-428-8889

URL <http://www.scientex.co.jp> E-mail info@scientex.co.jp